

Příloha č.1 k Položkovému výpisu – Popis

Položka č.1a

Matrace do elektrických lůžek

24ks

Jednostranná antidekubitní zdravotní matrace se zpevněnými okraji, vhodná pro pacienty s nízkým až středním stupněm rizika vzniku dekubitů (I. až II.stupeň).

Rozměry: d.200cm x š.85cm x v. min. 15cm

Nosnost min.130kg

Jádro – studená HR pěna

Profilované podélnými a příčnými prořezy do 5 anatomických zón pro rovnoměrné rozložení hmotnosti

Prořezy pro zlepšení cirkulace vzduchu, odvádění páry a ochranu pacienta před vlhkostí i přehřátím

Boční okraje – zpevněné PUR pěna (usnadnění vstávání pacienta)

Snímatelný, prodyšný, nepropustný, omyvatelný, roztažný potah pratelný na 95°C.

Položka č.1b

Matrace do elektrických lůžek prodloužená

6ks

Jednostranná antidekubitní zdravotní matrace se zpevněnými okraji, vhodná pro pacienty s nízkým až středním stupněm rizika vzniku dekubitů (I. až II.stupeň).

Rozměry: d.220cm x š.85cm x v. min. 15cm

Nosnost min.130kg

Jádro – studená HR pěna

Profilované podélnými a příčnými prořezy do 5 anatomických zón pro rovnoměrné rozložení hmotnosti

Prořezy pro zlepšení cirkulace vzduchu, odvádění páry a ochranu pacienta před vlhkostí i přehřátím

Boční okraje – zpevněné PUR pěna (usnadnění vstávání pacienta)

Snímatelný, prodyšný, nepropustný, omyvatelný, roztažný potah pratelný na 95°C.

Položka č.2a

Elektricky stavitelné lůžko s příslušenstvím

24ks

rozměr ložné plochy 85 x 200cm, celkové rozměry cca 208 x 98cm

minimální nosnost 200kg

minimálně čtyřdílná lůžková plocha s kovovými lamelami pro snadnou dezinfekci

autoregrese zádového dílu minimálně 10 cm

integrováný držák univerzální 2x (např. hrazda, infuzní stojan, lampička), umístění v hlavové části

integrované zábrany se zajištěním

plně elektrické ovládání, zádový a stehenní díl ovládaný elektromotorem

ruční (patientský) ovladač

nastavitelná výška lůžka elektricky od 55 do 95cm s matrací (+/-10%)

kolečka o prům. min. 100 mm – max. 130 mm, 3x s brzdou, 1x se směrovou aretací
čela lamino 25 cm nad matrací, zaoblená– provedení buk světlý (Kronospan 1796)
barevný odstín kontrukce: kávovohnědá
Ke každému lůžku bude dodána lakovaná hrazda a plastová hrazdička včetně popruhu

Položka č.2b

Elektricky stavitelné lůžko s příslušenstvím prodloužené 6ks

rozměr ložné plochy 85 x 220cm, celkové rozměry cca 228 x 98cm

minimální nosnost 200kg

minimálně čtyřdílná lůžková plocha s kovovými lamelami pro snadnou dezinfekci

autoregrese zádového dílu minimálně 10 cm

integrovany držák univerzální 2x (např. hrazda, infuzní stojan, lampička), umístění v hlavové části

integrované zábrany se zajištěním

plně elektrické ovládání, zádový a stehenní díl ovládaný elektromotorem

ruční (pacientský) ovladač

nastavitelná výška lůžka elektricky od 55 do 95cm s matrací (+-10%)

kolečka o prům. min. 100 mm – max. 130 mm, 3x s brzdou, 1x se směrovou aretací

čela lamino 25 cm nad matrací, zaoblená– provedení buk světlý (Kronospan 1796)

barevný odstín kontrukce: kávovohnědá

Ke každému lůžku bude dodána lakovaná hrazda a plastová hrazdička včetně popruhu

Položka č. 3

Lampička s tvarovacím vedením k lůžku – nasazovací do držáku hrazdy 30ks

Technický popis a základní parametry:

Rameno svítidla tvarovatelné, povrch omyvatelný. Ve vypínači zabudovaná svítící dioda pro snadnou orientaci ve tmě. Délka od paty trnu ke zdroji cca 110cm. Pohyblivá část ramene cca 70cm.

Napájení z bezpečnostního transformátoru 230V/11,5V - 1,6A. Délka přívodní šňůry 3m.

Osazení žárovkami se studeným světlem proti popálení (LED diody).

Instalace:

Lampička se instaluje do trubkového držáku hrazdy v hlavové části lůžka zasunutím hliníkového trnu s těsněním.

Vlastní svítidlo připevněno k flexi krku, který lze libovolně tvarovat. Ze svítidla je vyveden vypínač s diodou, která především v noci usnadňuje orientaci obsluhy lampičky.

Určení: pro přisvětlení polohovatelného lůžka, jako pomocné osvětlení při vyšetřování pacienta, při usnadnění orientace v noci apod.

Blíže viz. obrázková dokumentace

