

Rozsah požadovaných energetických opatření na pavilonech C, K, M (projektové dokumentace pro provedení stavby)

PAVILON C

- výměna dřevěných oken (dveří) a ocelových prosklených stěn za plastová okna (dveře) a plastové event. hliníkové stěny; plastová okna osazená v roce cca 2012 jsou znázorněna na schématech
- zateplení půdních prostor položením izolace na půdě, vč. pochozích roštů, příp. nafoukání izolace do mezer u dřevěných trámových stropů
- kompletní zateplená fasáda z minerální vaty systémem ETICS po celém obvodu objektu vyjma kamenného soklu
- vzduchotechnika – řízené větrání s rekuperací odpadního tepla – kompletní systémové řešení 1.NP a 2.NP s centrálními jednotkami, včetně elektroinstalace, MaR, odvodu kondenzátu, propojení event. požárních klapků na EPS apod.
- úsporné umělé osvětlení chodeb - výměna stávajících zářivkových svítidel za svítidla vybavená LED technologií
- součástí projektu musí být Požárně bezpečnostní řešení objektu
- projekční práce budou provedeny při zásadě zachování stávajícího vzhledu budovy (nemění se rozměry výplní otvorů, členění budovy, římsy apod.), projekt bude obsahovat i posuny (event. obnovu) stávajících prvků na fasádě jako osvětlení, čipy, elektronický zabezpečov. systém apod.
- objekt je v památkově chráněné zóně hradu Košumberk
- dále viz schémata (půdorysy podlaží, řez a fotky)

PAVILON K

- výměna dřevěných oken (dveří) za plastová okna (dveře)
- zateplení půdních prostor položením izolace na půdě, vč. pochozích roštů, příp. nafoukání izolace do mezer u dřevěných trámových stropů
- kompletní zateplená fasáda z minerální vaty systémem ETICS po celém obvodu objektu
- vzduchotechnika – řízené větrání s rekuperací odpadního tepla – systémové řešení 1.NP, s centrální jednotkou, včetně elektroinstalace, MaR, odvodu kondenzátu, propojení event. požárních klapků na EPS apod.
- úsporné umělé osvětlení chodeb - výměna stávajících zářivkových svítidel za svítidla vybavená LED technologií
- součástí projektu musí být Požárně bezpečnostní řešení objektu
- projekční práce budou provedeny při zásadě zachování stávajícího vzhledu budovy (nebudou se zmenšovat prosklené výplně, členění budovy, římsy apod.), projekt bude obsahovat i posuny (event. obnovu) stávajících prvků na fasádě jako osvětlení, čipy apod.
- objekt je v památkově chráněné zóně hradu Košumberk
- dále viz schémata (půdorysy podlaží a fotky)

PAVILON M

- předmětem projekčních prací není část objektu s bazénem (střední křídlo – viz. označení na schématech)
- výměna dřevěných oken (dveří) za plastová okna (dveře)

- zateplení půdních prostor položením izolace na půdě, včetně pochozích roštů, příp. nafoukání izolace do mezer u dřevěných trámových stropů
- zateplená fasáda z minerální vaty systémem ETICS podle požadavku památkářů, vyjma kamenného soklu, zachování slunečních hodin
- vzduchotechnika – řízené větrání s rekuperací odpadního tepla – systémové řešení 1.PP v prostoru vodoléčby, s centrální jednotkou, včetně elektroinstalace, MaR, odvodu kondenzátu, propojení event. požárních klapků na EPS apod.
- úsporné umělé osvětlení chodeb - výměna stávajících zářivkových svítidel za svítidla vybavená LED technologií
- součástí projektu musí být Požárně bezpečnostní řešení objektu
- projekční práce budou provedeny při zásadě zachování stávajícího vzhledu budovy (nebudou se zmenšovat prosklené výplně, členění budovy, římsy apod.), projekt bude obsahovat i posuny (event. obnovu) stávajících prvků na fasádě jako osvětlení, čipy apod.
- objekt je v památkově chráněné zóně hradu Košumberk
- dále viz schémata (půdorysy podlaží, řez a fotky)